

RP充電ポンプシリーズ

品番	定価(税抜)	排気量 真空到達度 連続運転時間	排気量 (ℓ/min)				適応機器
			0	50	100	150	
RP-240SL (電磁弁付) 	¥200,000	114ℓ 15ミクロン(2Pa) 約70分	[Bar chart showing high exhaust capacity]				パッケージエアコン 大型空調機 (大型店舗・冷凍冷蔵等※10 馬力以上～20馬力クラス)
RP-240-SH (電磁弁付本体のみ) 	¥120,000	114ℓ 15ミクロン(2Pa) 約70分	[Bar chart showing high exhaust capacity]				パッケージエアコン 大型空調機 (大型店舗・冷凍冷蔵等※10 馬力以上～20馬力クラス)
RP-225SL (9Ah仕様電磁弁付) 	¥175,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約120分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※3～5馬力 程度)
RP-225SL-V50 (9Ah仕様電磁弁付・ デジタルゲージ付) 	¥207,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約120分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※3～5馬力 程度)
RP-225S (5Ah仕様電磁弁付) 	¥146,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa)	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
RP-225S-V50 (5Ah仕様電磁弁付・ デジタルゲージ付) 	¥178,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約50分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
RP-225-SH (電磁弁付本体のみ) 	¥84,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa)	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
RP-225L (9Ah仕様) 	¥155,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約120分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※3～5馬力 程度)
RP-225L-V50 (9Ah仕様・ デジタルゲージ付) 	¥185,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約120分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※3～5馬力 程度)
RP-225 (5Ah仕様) 	¥126,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約50分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
RP-225-V50 (5Ah仕様・ デジタルゲージ付) 	¥156,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa) 約50分	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
RP-225-H (本体のみ) 	¥64,000	50ℓ 22.5ミクロン(3Pa)	[Bar chart showing medium exhaust capacity]				ルームエアコン (住宅・小型店舗用)

充電式大排気量真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-240SL

定価: ¥200,000

業界初の2ステージ充電式真空ポンプで
驚異の大排気量114ℓ/minを実現しました



- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 電磁弁がオイルの逆流を確実に防止します
- 吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます
- パッケージエアコンから大型空調機まで使用可能
(※運転時間による)



充電式真空ポンプ(本体のみ)

本体のみタイプもあります。
詳細はQRコードから弊社ホームページを
ご確認ください。

【仕様】

電 源	充電式リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	114ℓ/min
真 空 到 達 度	15ミクロン(2Pa)
連続運転時間	約70分(9Ahバッテリー)
重 量 (k g)	6.7kg(電池含む)
寸 法 (m m)	L407×W123×H242mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	260ml
使用温度範囲	7℃~40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-225SL

定価:¥175,000



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V9Ah搭載でフル充電(約100分)で連続使用時間約120分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連 続 運 転 時 間	約120分
重 量 (k g)	4.4kg(電池含む)
寸 法 (m m)	L260×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(9Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225SL-V50

定価:¥207,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプで、RP-225シリーズの最上位モデルです
- 電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますので、パッケージエアコンに最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
- リチウムイオン電池18V9Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間約100分)で約120分の連続運転が可能
- ルームエアコンから3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連 続 運 転 時 間	約120分
重 量 (k g)	4.6kg(電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 (m m)	L260×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50S 専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(5Ah仕様)

RP-225S

定価:¥146,000



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V5Ah搭載でフル充電(約60分)で連続使用時間約50分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連 続 運 転 時 間	約50分
重 量 (k g)	4.0kg(電池含む)
寸 法 (m m)	L233×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(5Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225S-V50

定価:¥178,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプで、RP-225シリーズの上級モデルです
- 電磁弁がオイルの逆流を確実に防止しますので、パッケージエアコンに最適です(吸入口バルブで真空保持が二段で確認できます)
- リチウムイオン電池18V5Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間約60分)で約50分の連続運転が可能
- ルームエアコンから3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連 続 運 転 時 間	約50分
重 量 (k g)	4.2kg(電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 (m m)	L233×W105×H192mm(電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50S 専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(9Ah仕様)

RP-225L

定価:¥155,000



- ルームエアコンから、3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- 排気量50ℓ/min
- 真空到達度22.5ミクロン・3パスカル
- リチウムイオン電池18V9Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間約100分)で約120分の連続運転が可能
- 電磁弁なし

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50ℓ/min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	約120分
重 量 (k g)	4.2kg (電池含む)
寸 法 (m m)	L260×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(9Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225L-V50

定価:¥185,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ
- ルームエアコンから、3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- 排気量50ℓ/min
- 真空到達度22.5ミクロン・3パスカル
- リチウムイオン電池18V9Ah/バッテリー搭載で満充電時(充電時間約100分)で約120分の連続運転が可能
- 電磁弁なし

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50ℓ/min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
連続運転時間	約120分
重 量 (k g)	4.4kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 (m m)	L260×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50SB 専用バッテリー(18V 9Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(5Ah仕様)

RP-225

定価:¥126,000



- ルームエアコンから、3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- 排気量50ℓ/min
- 真空到達度22.5マイクロン・3パスカル
- リチウムイオン電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間約60分)で約50分の連続運転が可能
- 電磁弁なし

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50ℓ/min
真 空 到 達 度	22.5マイクロン(3Pa)
連続運転時間	約50分
重 量 (k g)	3.8kg (電池含む)
寸 法 (m m)	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(5Ah仕様)デジタル真空ゲージセット

RP-225-V50

定価:¥156,000



- 専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ
- ルームエアコンから、3～5馬力程度のパッケージエアコンまで使用可能(※運転時間による)
- 排気量50ℓ/min
- 真空到達度22.5マイクロン・3パスカル
- リチウムイオン電池18V5Ahバッテリー搭載で満充電時(充電時間約60分)で約50分の連続運転が可能
- 電磁弁なし

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50ℓ/min
真 空 到 達 度	22.5マイクロン(3Pa)
連続運転時間	約50分
重 量 (k g)	4.0kg (電池・デジタルゲージ含む)
寸 法 (m m)	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	専用デジタル真空ゲージキットVA-50SB 専用バッテリー(18V 5Ah)1個 専用充電器1個 真空ポンプオイル 専用ケース

充電式真空ポンプ(本体のみ)

こちらはお持ちの他社製バッテリーで作業される方用に本体のみの販売となっております
次ページのバッテリーアダプターを併せてお求めください

充電式大排気量真空ポンプ(本体のみ)

RP-240-SH

定価:¥120,000



【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V ○Ah
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	114 ℓ /min
真 空 到 達 度	15ミクロン(2Pa)
連続運転時間	他社製バッテリー 1 Ahで約10分運転可能
重 量 (k g)	6.0kg
寸 法 (m m)	L326×W123×H242mm (電池含む)
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	260ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	真空ポンプオイル(MR-100)

充電式真空ポンプ(本体のみ)

RP-225-SH

定価:¥84,000



※18V専用真空ポンプです
※アルミケースはついておりません

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V ○Ah (他社製バッテリー 1 Ah約10分運転可能)
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
重 量 (k g)	3.6kg
寸 法 (m m)	L186×W105×H192mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	真空ポンプオイル(MR-100)

充電式真空ポンプ(本体のみ)

RP-225-H

定価:¥64,000



※18V専用真空ポンプです
※アルミケースはついておりません

【仕様】

電 源	充電式 リチウム電池 18V ○Ah (他社製バッテリー 1 Ah約10分運転可能)
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	50 ℓ /min
真 空 到 達 度	22.5ミクロン(3Pa)
重 量 (k g)	3.4kg
寸 法 (m m)	L186×W105×H192mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付 属 品	真空ポンプオイル(MR-100)

バッテリーアダプター

左ページの充電式真空ポンプの本体に取り付けてください
1Ahで約10分運転可能です

バッテリーアダプター

FC-BA-M

マキタ 18V 用

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- マキタバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

バッテリーアダプター

FC-BA-H

ハイコーキ 18V 用 (マルチ可)

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- ハイコーキバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

バッテリーアダプター

FC-BA-B

ポッシュ 18V 用

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- ポッシュバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

バッテリーアダプター

FC-BA-P

パナソニック 18V 用

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- パナソニックバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

バッテリーアダプター

FC-BA-MW

ミルウォーキー 18V 用

定価: ¥5,500

- RP-240-SH、RP-225-SH、RP-225H専用
- ミルウォーキー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)



※取付例画像

インバータポンプシリーズ

品番	定価(税抜)	排気量 真空到達度 連続運転時間	排気量 (ℓ/min)							適応機器
			0	50	100	150	200	250	300	
V-i2120SN 	¥143,000	340 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 150 ℓ/min]							大型パッケージエアコン 大型空調機 (大型店舗・冷凍冷蔵等※10 馬力以上～)

BBポンプシリーズ

品番	定価(税抜)	排気量 真空到達度 連続運転時間	排気量 (ℓ/min)							適応機器
			0	50	100	150	200	250	300	
BB-260 	¥80,000	142/170 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 150 ℓ/min]							大型パッケージエアコン 大型空調機 (大型店舗・冷凍冷蔵等※10 馬力以上～30馬力程度)
BB-260-SV2 (デジタルゲージ付) 	¥107,000	142/170 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 150 ℓ/min]							大型パッケージエアコン 大型空調機 (大型店舗・冷凍冷蔵等※10 馬力以上～30馬力程度)
BB-240 	¥67,100	100/113 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 100 ℓ/min]							小型パッケージエアコン 中型パッケージエアコン (大型店舗・事務所用※5～10 馬力程度)
BB-240-SV2 (デジタルゲージ付) 	¥100,000	100/113 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 100 ℓ/min]							小型パッケージエアコン 中型パッケージエアコン (大型店舗・事務所用※5～10 馬力程度)
BB-220 	¥57,200	51/57 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 50 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※5馬力程度)
BB-220-SV2 (デジタルゲージ付) 	¥90,000	51/57 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 50 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用) 小型パッケージエアコン (店舗・事務所用※5馬力程度)

BB小型ポンプシリーズ

品番	定価(税抜)	排気量 真空到達度 連続運転時間	排気量 (ℓ/min)							適応機器
			0	50	100	150	200	250	300	
BB-210V (電磁弁付) 	¥54,500	25/28 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 25 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
BB-210VD (デジタルゲージ付) 	¥72,000	25/28 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 25 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
BB-210H (アナログゲージ付) 	¥60,500	25/28 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 25 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用)
BB-210HD (デジタルゲージ付) 	¥78,000	25/28 ℓ 15ミクロン(2Pa)	[Bar chart showing flow rate up to 25 ℓ/min]							ルームエアコン (住宅・小型店舗用)

インバータ大型真空ポンプ

V-i2120SN

定価: ¥143,000

- ケースなし

V-i2120SNK

定価: ¥158,000

- アルミケース付(品番: AL-VB)



- ブラシレスDCモーターを採用
(ブラシレスの為火花が出ません/R32機種にも最適)
- 重量が約30%減量(当交流同型比)
- 電磁弁式オイル逆流防止機能搭載
- 11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現
(当交流同型比2倍の排気量)
- 高真空度(15ミクロン)を実現
- モーター過熱防止機能付
- 適合クラス: ~大型冷凍機

【仕様】

電 源	100V
ス テ ージ	2ステージ
排 気 量	340 ℓ /min 50Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重 量 (k g)	11.5kg
寸 法 (m m)	L345×W135×H280
吸 気 管 径	1/4フレア×5/16フレア×3/8フレア
オイル封入量	500ml
使用温度範囲	5℃~40℃
付 属 品	真空ポンプオイル
モ ー タ ー	100V 750W

真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

BB-260

定価:¥80,000 ■ ケースなし

BB-260K

定価:¥100,000 ■ アルミケース付(品番: AL-VB)

10馬力以上の大型空調機に
適しています。

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	142 l /min 50Hz 170 l /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重 量 (k g)	15.9kg
寸 法 (m m)	L395×W145×H257mm
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF) 1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル封入量	460ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 600W



真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

BB-240

定価:¥67,100 ■ ケースなし

BB-240K

定価:¥83,100 ■ アルミケース付(品番: AL-VB)

5馬力クラスのものから
10馬力クラスの空調機に最適

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	100 l /min 50Hz 113 l /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重 量 (k g)	10.5kg
寸 法 (m m)	L337×W138×H244mm
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF) 1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル封入量	325ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 400W



真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

BB-220

定価:¥57,200 ■ ケースなし

BB-220K

定価:¥73,200 ■ アルミケース付(品番: AL-VS)

ルームエアコンから5馬力クラス
の空調機に最適

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	51 l /min 50Hz 57 l /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重 量 (k g)	8.5kg
寸 法 (m m)	L318×W124×H234mm
吸 気 管 径	5/16フレア(1/2-20UNF) 1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル封入量	200ml
使用温度範囲	5℃~40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 250W



デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

BB-260-SV2

定価:¥107,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

10馬力以上の大型空調機に
適しています。

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	142 ℓ /min 50Hz 170 ℓ /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (k g)	15.9kg
寸 法 (m m)	L395×W145×H257mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	460mℓ
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 600W



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

BB-240-SV2

定価:¥100,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VB)

5馬力クラスのものから
10馬力クラスの空調機に最適

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	100 ℓ /min 50Hz 113 ℓ /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (k g)	10.5kg
寸 法 (m m)	L337×W138×H244mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	325mℓ
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 400W



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

BB-220-SV2

定価:¥90,000 ■ アルミケース付 (品番: AL-VS)

ルームエアコンから5馬力クラス
の空調機に最適

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
ス テ ー ジ	2ステージ
排 気 量	51 ℓ /min 50Hz 57 ℓ /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (k g)	8.5kg
寸 法 (m m)	L318×W124×H234mm
吸 気 管 径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	200mℓ
使用温度範囲	5℃～40℃
ポ ー ル	4ポール
モ ー タ ー	100V 250W



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

アナログ真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210H

定価: ¥60,500



【Type-H仕様】

電源	AC100V 50/60Hz
ステージ	2ステージ
排気量	25 ℓ /min 50Hz 28 ℓ /min 60Hz
真空到達度	40ミクロン(5.3Pa)
重量 (kg)	4.0kg
寸法 (mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16フレア (1/2-20UNF)
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース 真空ポンプオイル R22用変換アダプター (AD2M-4P)1個
ポール	2ポール
モーター	150W

デジタル真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210HD

定価: ¥78,000



- 電源が確保できない現場では電動ドライバー（回転専用）で作業ができます
③インパクト機能付きドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせてください
- アルミケース (BB-210PC) 標準装備

真空ポンプ

BB-210V

定価: ¥54,500



【Type-V仕様】

電源	AC100V 50/60Hz
ステージ	2ステージ
排気量	25 ℓ /min 50Hz 28 ℓ /min 60Hz
真空到達度	15ミクロン(2Pa)
重量 (kg)	4.0kg
寸法 (mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16フレア (1/2-20UNF) 1/4フレア (7/16-20UNF)
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース
ポール	2ポール
モーター	150W

デジタル真空ゲージ付真空ポンプ

BB-210VD

定価: ¥72,000



- アルミケース (BB-210PC) 標準装備

■ RPシリーズバッテリー
(18V5Ah)

RP-225-BA5

定価: ¥40,000



■ RPシリーズバッテリー
(18V9Ah)

RP-225-BA9

定価: ¥65,000



■ RPシリーズ充電器

RP-225-CH

定価: ¥20,000



■ 真空ポンプケース(小)

AL-VS

定価: ¥16,000



- 外寸: L360xW255xH295mm
- 内寸: L 335xW227xH 265(230+35)mm
- 小型ポンプ用(BB-220、BB-240)
- 重量: 3.2kg

■ 真空ポンプケース(大)

AL-VB

定価: ¥20,000



- 外寸: L440xW300xH345
- 内寸: L 410xW270xH 310(275+35)mm
- 大型ポンプ用(BB-260、V-i2120SN)
- 重量: 4.6kg

■ 充電式真空ポンプ用ケース

RP-225-K

定価: ¥15,000



- RP-225シリーズ専用のケースです
- ポンプ本体、充電器、バッテリーが入れます
- L220×W360×H235mm
- 重量は単体で2.1kg

■ 真空ポンプケース

RP-240-K

定価: ¥18,000



- RP-240SL, RP-240-SHの専用ケースです
- ポンプ本体、充電器、バッテリーが入れます
- L260×W370×H280mm
- 重量は単体で2.4kg

デジタル真空ゲージキット(RP-225-SH用)

VA-50S

定価: ¥30,000

- 真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます
- 加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます
- 各ポート径(継手サイズ)は5/16フレアでR410A/R32用です
- 超小型で、場所を取りません
- 継手サイズが同一であれば、あらゆる真空ポンプに取付可能です

測定圧力	-0.1Mpa~5.000Mpa
接続ネジ径	5/16フレア(1/2-20UNF)
表示方法	4桁LCDデジタル表示
精度	±5%
連続使用時間	200時間
ゲージ径	58mm(ゲージブーツ装着時)
電源	コイン式電池 CR2032×2個
使用温度範囲	-10~50℃(氷結、結露不可)
その他機能	オートパワーオフ、ゼロ点調整



デジタル真空ゲージキット(RP-225-H用)

VA-50SB

定価: ¥28,000

- 真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます
- 加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます
- 超小型で、場所を取りません

測定圧力	-0.1Mpa~5.000Mpa
接続ネジ径	5/16フレア(1/2-20UNF)
表示方法	4桁LCDデジタル表示
精度	±5%
連続使用時間	200時間
ゲージ径	58mm(ゲージブーツ装着時)
電源	コイン式電池 CR2032×2個
使用温度範囲	-10~50℃(氷結、結露不可)
その他機能	オートパワーオフ、ゼロ点調整



真空ポンプオイル

- オイル交換の目安: 300時間使用もしくは3~6ヶ月/毎
 - ①長時間放置すると凝固により起動不良を起こすことがありますので、こまめなオイル交換をお願いします
 - ②ポンプの長期保管はオイルを抜いて保管してください

電源	品番	価格
標準タイプ (冬場用)	MR-100-1L	¥4,000
	MR-100-4L	¥11,000
	MR-100-18L	¥44,000
粘質が高い (寒冷地には向かない) (夏場用)	MR-200-1L	¥4,000
	MR-200-4L	¥11,000
	MR-200-18L	¥44,000



真空ポンプ用関連商品

上記以外の商品につきましては、
弊社ホームページをご確認ください

大排気量充電真空ポンプ

RP-260

- RPポンプシリーズの最高クラス
- 170ℓ/min



近日発売 **NEW**

RP225用ACコンバーター (150W)



Dual真空ポンプ

WP-300

- バッテリーと100Vの2系統から
充電供給可能なDualType
- 71ℓ/min
- 15ミクロン



近日発売 **NEW**

100V(150W)も!!



充電機も!!



※仕様は変更になる場合があります