

正誤表

弊社 Vol.06 カタログ掲載の下記商品に於いて仕様の記載に誤りが御座いましたので、訂正します。


記

掲載ページ 20 充電式真空ポンプ（9Ah 仕様）RP-225L の仕様表

【仕様】

誤

電源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ステージ	2 ステージ
排気量	25L/min 50Hz 28L/min 60HZ
真空到達度	40 ミクロン(5.3pa)
重量(kg)	4.0kg
寸法(mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16 フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース 真空ポンプオイル R22 用変換アダプター（AD2M-4P）1 個
ポール	2 ポール
モーター	150W



【仕様】

正


電源	充電式 リチウム電池 18V 9Ah
ステージ	2 ステージ
排気量	50L/min
真空到達度	22.5 ミクロン(3pa)
重量(kg)	4.2kg（電池含む）
寸法(mm)	L260×W105×H192mm（電池含む）
吸気管径	5/16 フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	専用バッテリー1 個 充電器 1 個 真空ポンプオイル 専用ケース

掲載ページ 20 充電式真空ポンプ (5Ah 仕様) RP-225 の仕様表

【仕様】

誤

電源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ステージ	2 ステージ
排気量	25L/min 50Hz 28L/min 60HZ
真空到達度	15 ミクロン(2pa)
重量(kg)	4.0kg
寸法(mm)	L240×W88×H155mm
吸気管径	5/16 フレア 1/4 フレア BB-210VD はアダプター装着
オイル封入量	150ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	ケース 真空ポンプオイル R22 用変換アダプター (AD2M-4P) 1 個
ポール	2 ポール
モーター	150W



【仕様】

正

電源	充電式 リチウム電池 18V 5Ah
ステージ	2 ステージ
排気量	50L/min
真空到達度	22.5 ミクロン(3pa)
重量(kg)	3.8kg (電池含む)
寸法(mm)	L233×W105×H192mm (電池含む)
吸気管径	5/16 フレア(1/2-20UNF)
オイル封入量	160ml
使用温度範囲	7℃～40℃
付属品	専用バッテリー1 個 充電器 1 個 真空ポンプオイル 専用ケース

以上